

Q LINE



Topkwaliteit
voor de keuken

Iedere keuken is anders. Dat is het uitgangspunt van de ontwikkeling van de Q-line. Onze productspecialisten zijn erin geslaagd om een complete serie keukenboilers van topkwaliteit te ontwikkelen. Door gebruik te maken van een hoogwaardige EPP-behuizing heeft de Q-line minimale warmteverliezen. Wij adviseren bij de installatie van onze Q-line boilers een Q-Fix aansluitset.



UITVOERING

PLINTBOILER 5 LITER

SLIDE-IN™ BOILER 10 LITER

BOILER 10 LITER

Energielabel

A

A

A

Standaard

Art. nr. 40140520

Art. nr. 40221020

Art. nr. 40141020

Hotfill

Art. nr. 40221004

Art. nr. 40141004

Upper

Art. nr. 40231020

Upper Hotfill

Art. nr. 40231004

Maximale werkdruk

1000 kPa

800 kPa

800 kPa

AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmeting (h x b x d)

145 x 215 x 540

143 x 460 x 460

400 x 265 x 280

Gewicht incl water in kg

8,8 kg

17,7 kg

14,1 kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning in volt

230

230

230

Vermogen in watt

2200

2000 of 400 (Hotfill)

2000 of 400 (Hotfill)

MATERIALEN

Ketel

rvs

koper

koper

Mantel

EPP

EPP

EPP

Frontkap

P.S.

P.S.

P.S.

Isolatie (CFK- vrij)

EPP

EPP

EPP

SPECIALE KENMERKEN

Van buiten instelbare thermostaat

ja, 30 - 80 °C

ja, 10 - 76 °C

ja, 10 - 76 °C

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12 mm.



Topkwaliteit voor de keuken

Voor iedere keuken een passende oplossing



Q 15

Q 20

Q SWITCH

Q FIX

BOILER 15 LITER

BOILER 20 LITER

A

C

Art. nr. 40141520

Art. nr. 40122020

Art. nr. 40231520

800 kPa

800 kPa

450 x 290 x 305

335 x 338 x 445

20,3 kg

28,0 kg

230

230

2000

2000

koper

koper

EPP

P.S.

P.S.

P.S.

EPP

E.P.S.

ja, 10- 76 °C

nee

ENERGIEVERDELER

Art. nr. 15201000

Via de Q-Switch kunnen twee apparaten met een relatief hoge vermogensvraag worden aangesloten op één groep, omdat de switch -zoals de naam al doet vermoeden- kan 'schakelen' tussen de twee apparaten en de piekstroom kan opvangen. Zo raakt de groep nooit overbelast. De Q-boiler kan samen met bijvoorbeeld de afwasmachine via de Q-Switch op dezelfde groep. Q-Switch schakelt de boiler uit als op de gezamenlijke aansluiting te veel stroom wordt gevraagd.

De witte aansluiting is voor de vaatwasser. De zwarte aansluiting voor de boiler. Dit gebruik je als er niet voldoende ruimte is om nog een boiler toe te voegen aan de stroomgroep in de meterkast in de woning. Op één stroomgroep is 3600 Watt vermogen gezekerd op 16 ampère. Als de totale spanning op deze energieverdeler boven de 3400 Watt komt, wordt de boiler tijdelijk uitgeschakeld. Indien de vaatwasser onder de 700 Watt vermogen komt, dan draait de boiler weer mee.


AANSLUITSET

Art. nr. 15198 706

UNIEKE COMPLETE UNIVERSELE AANSLUITSET

- 1 flexibele slang 3/8" x 1/2" x 50cm"
- 1 flexibele slang 3/8" x 10 x 50cm"
- Inlaatcombi 800 kPa
- 1 flexibele afvoerslang 100cm
- 1 Bundelband
- Afvoer T-stuk 40mm
- 2 overgangskoppelingen 3/8" x 12mm"

 **inventum**





Inventum Technologies B.V.

adres Kaagschip 25, 3991 CS Houten postadres Postbus 275, 3990 GB Houten
tel +31 (0)30 274 84 84 fax +31 (0)30 274 84 85 mail info@inventum.com web www.inventum.com