

## Comfort beton toevoegmiddel

### Toevoegmiddel voor dekvloeren van vloerverwarming

Beton toevoegmiddel verhoogt de vastheid van de dekvloer waardoor er een betere warmteoverdracht plaatsvindt. Het voorkomt tevens een spanningsophoping van de vloer en scheurvorming.

- Betontoevoegmiddel is niet agressief voor kunststoffen en metalen
- Witte emulsie
- Niet schuimend (schuimremmend)
- PH : 7,5
- Vriespunt : -3 °C
- Dichtheid bij 20 °C : 1.010 kg/l
- Verpakkingseenheid 1 liter fles of 10 liter kan



### Samenstelling :

Dispersie van co-polymeren

### Gebruiksconcentratie :

Bij toediening aan het aanmaakwater 1 liter beton toevoegmiddel per 200 liter water goed mengen ( 0,5% )

Indien vloeibare toevoegmiddelen gebruikt worden, bij voorkeur de concentratie verhogen om de geringe waterbehoefte te compenseren, beperken tot max. 1%

Bij toevoeging aan cement 0,5 liter beton toevoegmiddel per zak cement

Mengsel verhouding cement / zand : toeslag 1 : 4 tot 5 ( 1 deel cement + 4 à 5 delen zand )

Water / cement verhouding 0,5 liter water : liter cement

### Gebruiksaanwijzing :

1 Liter beton toevoegmiddel per 20 m<sup>2</sup> afwerkvloer van 5 cm dik.

Wasco nr	Omschrijving
4951211	Comfort estrich emulsie 1ltr
4951212	Comfort estrich emulsie 10ltr